



## Remorque à bras avec plateau, charge 500 kg, plateau 1060x600 mm

### Remorque à bras 4001V, marque FETRA

Charge maximum : 500 kg.  
 Dimensions utiles plateau : 1060x600 mm.  
 Matière plateau : contre plaqué hydrofuge.  
 4 roues caoutchouc 250 mm.  
 Bleu RAL 5007.

### Remorque à bras 4001V sans ridelles de la marque Fetra.

Idéale pour transporter les charges légères jusqu'à 500kg. Cette remorque à bras est sans ridelles, elle est adaptée aux charges longues.  
 De construction robuste en tube d'acier avec un revêtement époxy bleu RAL 5007.  
 Dotée d'un plateau en contreplaqué hydrofuge, la remorque à bras 4001V est adaptée en cas d'utilisation en extérieur.  
 La remorque à bras 4001V est équipée de 4 roues en caoutchouc de diamètre 250 mm.

#### Les avantages de cette remorque à bras sont :

- Matière hydrofuge et antidérapante
- Blocage automatique de l'essieu avant, conforme à la norme EN 1757-3
- Construction très résistante aux chocs et aux rayures

#### Les caractéristiques techniques de cette remorque à bras de Fetra sont :

- Plateau de taille 1060x600 mm
- Roues en caoutchouc résistant, ø250 mm, roulement à rouleaux
- Charge maximum : 500 kg

Cette **remorque à bras de la marque Fetra**, est un **outil de manutention, pratique, maniable et robuste** pour les professionnels. Faites en profiter vos équipes.

### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Remorque à bras
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	500 kg
Poids net	30 kg
Poids du colis	31 kg
Délai d'expédition	1 semaine
Garantie *	10 ans
Etat de livraison	monté
Couleur	bleu
Marque	FETRA

## Versions

Type de roues	Poids	Charge maximum	Dimensions intérieures ou utiles (HxLxl)	Dimensions extérieures (HxLxl)
Caoutchouc 250 mm	30 kg	500 kg	1060x600 mm	1272x609x1192 mm

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.ouils-manutention.fr/remorque-charge-moins-de-1000-kg/248-remorque-a-bras-avec-plateau-charge-500-kg-plateau-1060x600-mm.html>

*Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

www.ouils-manutention.fr - 01 85 42 23 96 - contact@ouils-manutention.fr