



**Remorque à bras avec plate-forme hydrofuge,  
max 1250 kg, roues caoutchouc**

**Remorque à bras 6456V, marque FETRA**

Charge maximum : 1250 kg.  
Dimensions utiles plateau : 2000x1000x490 mm.  
**Hauteur totale : 1190 mm.**  
Matière plateau : contre plaqué hydrofuge.  
4 roues caoutchouc 400 mm x 80 mm.  
Poids : 158 kg.  
Bleu RAL 5007.



Char à bras avec plate-forme hydrofuge et 4 ridelles Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée et revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Plateau en contre plaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. 4 ridelles bois traité hydrofuge dont 3 côtés amovibles, longueur et largeur utiles 60 mm. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

**Caractéristiques techniques**

Famille	Manutention
Catégorie	Remorques
Secteur	Industrie
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	1250 kg
Poids net	158 kg
Poids du colis	160 kg
Délai d'expédition	1 semaine
Garantie *	10 ans
Etat de livraison	monté
Couleur	bleu



Marque	FETRA
--------	-------

### Versions

Type de roues	Poids	Charge maximum	Dimensions intérieures ou utiles (HxLxl)
Caoutchouc 400 mm	158 kg	1250 kg	2000x1000 mm

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.outils-manutention.fr/remorque-charge-plus-de-1000-kg/291-remorque-a-bras-avec-plate-forme-hydrofuge-max-1250-kg-roues-caoutchouc.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.outils-manutention.fr - 01 85 42 23 96 - contact@outils-manutention.fr

ZI NORD - BAT 9  
ALLÉE DES ÉPINETTES  
77200 TORCY

01 85 42 23 96

www.outils-manutention.fr - contact@outils-manutention.fr